

SERVOMETER®

GOLD PLATED CONTACT BELLOWS



| Bezeichnung | Ø außen | Länge | Gewellte Länge | Max. Kompression | Min. Rückstellkraft @ max. Kompression | Elektr. Widerstand | Selbst-induktion | Gold-schicht |
|-------------|---------|-------|----------------|------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | mm | mm | mm | mm | N | x 10 ⁻³ | H x 10 ⁻¹⁰ | m x 10 ⁻⁶ |
| 2510 | 0,94 | 2,0 | 1,09 | 0,30 | 0,06 | 30 | 3,20 | 1 |
| 2159 | 1,40 | 1,9 | 1,24 | 0,56 | 0,38 | 48 | 3,50 | 1 |
| 2185 | 1,63 | 1,6 | 0,71 | 0,03 | 0,50 | 26 | 3,50 | 1 |
| 2146 | 1,68 | 2,0 | 1,45 | 0,76 | 0,30 | 13 | 4,00 | 1 |
| 1571-2 | 2,16 | 1,4 | 1,12 | 0,38 | 1,11 | 5 | 3,80 | 1 |
| 2223 | 2,26 | 2,8 | 1,62 | 0,71 | 1,36 | 27 | 6,20 | 1 |
| 2156 | 2,44 | 2,9 | 2,08 | 1,19 | 0,67 | 11 | 5,50 | 1 |
| 1571-1 | 2,66 | 1,4 | 1,12 | 0,38 | 0,83 | 5 | 3,10 | 1 |
| 2173 | 3,17 | 2,6 | 2,36 | 1,04 | 0,64 | 19 | 5,80 | 1 |
| 2013 | 3,17 | 4,0 | 3,10 | 1,52 | 1,11 | 8 | 8,00 | 1 |
| 2014 | 3,17 | 4,5 | 3,60 | 1,83 | 0,97 | 10 | 9,00 | 1 |
| 2012 | 3,17 | 5,0 | 3,43 | 1,65 | 1,11 | 9 | 9,50 | 1 |
| 2023 | 6,22 | 2,0 | 1,93 | 0,89 | 1,66 | 4 | 4,50 | 1 |