

SERVOMETER STANDARD BELLOWS

	Außendurchmesser	Bordinnendurchmesser	Innendurchmesser	gewellte Länge	Wandstärke	axiale Federrate	max. Federweg @ 100.000 Zyklen	Wellenzahl	Außendurchmesser des Anschlußstückes	wirksamer Balgquerschnitt	Max. Druck bei halbem Federweg
	A	B	C	D			@ 1.000.000 Zyklen				
	mm	mm	mm	mm	mm	N/ mm	mm				
FC-1	6,35	6,30	3,81	18,80	0,038	1,03	3,78	24	6,25	0,19	200
FC-2	6,35	6,30	3,81	9,40	0,038	2,07	1,78	12	6,25	0,19	200
FC-3	6,35	6,30	3,81	6,22	0,038	3,10	1,14	8	6,25	0,19	200
FC-4	6,35	6,30	3,81	4,70	0,038	4,14	0,81	6	6,25	0,19	200
FC-5	9,53	9,45	6,35	18,80	0,046	1,43	4,93	24	9,40	0,47	183
FC-6	9,53	9,45	6,35	13,97	0,046	1,90	3,61	18	9,40	0,47	183
FC-7	9,53	9,45	6,35	9,40	0,046	2,86	2,34	12	9,40	0,47	183
FC-8	9,53	9,45	6,35	7,75	0,046	3,43	1,91	10	9,40	1,47	183
FC-9	12,70	12,57	9,14	18,80	0,064	3,79	4,37	24	12,52	0,89	283
FC-10	12,70	12,57	9,14	12,45	0,064	5,68	2,84	16	12,52	0,89	283
FC-11	12,70	12,57	9,14	9,40	0,064	7,57	2,08	12	12,52	0,89	283
FC-12	19,05	18,90	14,48	24,89	0,076	5,38	5,28	21	18,82	2,12	245
FC-13	19,05	18,90	14,48	18,54	0,076	7,06	3,96	16	18,82	2,12	245
FC-14	19,05	18,90	14,48	13,72	0,076	9,42	2,90	12	18,82	2,12	245
FC-15	25,40	25,25	18,80	31,24	0,089	4,32	8,13	18	25,15	3,66	159
FC-16	25,40	25,25	18,80	18,54	0,089	7,83	4,29	10	25,15	3,66	159
SK-21472	6,35	6,27	3,81	6,20	0,038	3,10	0,84	8	6,22	0,19	200
SK-21471	9,53	9,42	6,35	9,39	0,046	2,86	1,70	12	9,37	0,47	184
SK-21405	11,10	11,00	8,00	11,00	0,039	2,01	2,23	14	10,95	0,68	143
SK-21406	12,70	12,57	9,14	18,80	0,064	3,79	3,18	24	12,52	0,89	285
SK-21407	16,26	16,15	12,19	16,33	0,05	2,85	2,97	14	16,10	1,52	138
SK-21408	16,26	16,15	12,19	12,73	0,05	3,63	2,28	11	16,10	1,52	138
SK-21409	19,05	18,90	14,48	13,73	0,076	9,42	2,10	12	18,85	2,12	247
SK-21410	25,02	24,84	18,80	18,52	0,09	10,06	2,66	10	24,79	3,608	192
SK-21411	25,40	25,22	18,80	31,24	0,089	4,32	5,84	18	25,17	3,66	160
SK-21412	36,32	36,07	25,40	5,74	0,127	36,71	0,66	2	36,02	7,10	n/a
SK-21413	36,32	36,07	25,40	23,27	0,15	17,29	3,29	7	36,02	7,10	172
SK-21414	50,80	50,60	38,10	38,30	0,178	16,01	6,35	11	50,55	14,85	174
SK-21415	60,96	60,68	48,26	24,03	0,14	16,40	4,14	6	60,63	22,59	103

Spezifikation und Toleranzen gemäß Katalog, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
 Federwege für "FC" Typen @ 100.000 Zyklen, für "SK"-Typen @ 1.000.000 Zyklen gerechnet